

POLİCEM GA SERİSİ

Çimento İçin Öğütme Kolaylaştırıcı Katkılar

Tanım

POLİCEM GA Serisi çimento katkıları, çimento endüstrisi için öğütme kolaylaştırıcı olarak tasarlanmıştır.

Geleneksel öğütme kolaylaştırıcıların yanı sıra değirmen verimine ve çimento akışına da olumlu etki yapar.

Kullanım Avantajları

Değirmen çıkışında öğütülmüş çimento miktarı artar. Çimento inceliği %10 - 25'e kadar artar ve/veya birim enerji ve öğütme maliyeti düşer

Özellikleri

POLİCEM GA Serisi çimento katkıları, çimento tanecikleri arasındaki elektriksel çekimi azaltarak topaklanmayı engeller ve çimento hidrasyon oranını artırır.

Kullanım

Katkı kullanım oranı tonda %0.025 ile %0.06 arasında değişmektedir. Laboratuvar çalışmaları ışığında klinker ve diğer katkıların oranlarının belirlenmesi, öğütmeye olan etkisi, priz sürelerine olan etkisi, harç akışkanlıklarının ve çimento basınç dayanımlarının belirlenmesi tavsiye edilir.

Dozaj Ekipman

POLİCEM GA Serisi çimento katkılarının kalibre edilmiş bir dozajlama sistemi vasıtasıyla kullanımı değirmen verimi için uygundur.

Depolama Koşulları ve Ambalaj

Ürün 5 °C'nin üstünde depolanmalıdır. Ürünün donması halinde eski halini alması için çözüldükten sonra mekanik olarak özenle karıştırılmalıdır.

1000 kg IBC tank ve dökme olarak satışa sunulmaktadır.

Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.